

Media Temperatura



+10°C -5°C

Modelo	Potencia frigorífica	Compresor	Potencia máx. absorbida	Box	Evaporador		Dardo de aire
	Wattios	CV	Kw.	Cond/Evap	m³/h	m²	m
CPM-4	10.100	3 H	4,75	145	5.600	54	17
CPM-5	18.200	5 H	7,87	150	7.900	96	19
CPM-6	27.800	8 H	12,33	250	16.200	159	20
CPM-8	35.300	10 H	14,70	250	16.200	196	20
CPM-10	42.400	13 H	19,89	350	25.100	242	22
CPM-13	47.500	15 SH	19,32	350	25.100	242	22
CPM-15	55.900	20SH	21,44	350	25.100	302	22
CPM-20	70.200	25 SH	28,20	450 / 250	32.400	2x198	20
CPM-25	82.800	30 SH	33,3	450 / 250	50.200	2x242	22
CPM-30	82.800	30 SH	33,3	450 / 250	50.200	2x242	22
CPM-35-ss	82.800	30 SH	33,3	450 / 250	50.200	2x242	22
CPM-40-ss	82.800	30 SH	33,3	450 / 250	50.200	2x242	22
CPM-35-ss	82.800	30 SH	33,3	450 / 250	50.200	2x242	22

CPM

Es la familia básica para cámaras de conservación que trabajen en la zona de los 0°C.

Capacidades hasta 80.500 W con un solo equipo. Gran variedad de modelos y potencias para todo tipo de aplicaciones en la zona de los 0°C.

Desescarche por gas caliente - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.



Condensador	Desescarche	Diámetros de tuberías			Potencias frigoríficas a otros regímenes									Cámara	Modelo
		Asp/Sust	Liq	Gas	Ext.	+36° C				+40° C					
m³/h					Int.	+10°C	+5°C	+0°C	-5°C	+10°C	+5°C	+0°C	-5°C		
5.600	gas	1 1/8"	5/8"	5/8"		9,6	8,5	7,3	6,3	8,8	7,8	6,7	5,7	150	CPM-4
7.200	gas	1 1/8"	5/8"	7/8"		12,3	10,9	9,4	8,1	11,3	10,0	8,6	7,3	200	CPM-5
7.200	gas	1 3/8"	7/8"	7/8"		16,2	14,5	12,5	10,7	15,0	13,3	11,5	9,7	270	CPM-6
7.200	gas	1 3/8"	7/8"	7/8"		19,1	16,9	14,6	12,5	17,6	15,5	13,4	11,4	330	CPM-8
14.400	gas	1 3/8"	7/8"	1 1/8"		24,5	21,6	18,7	16,0	22,5	19,9	17,2	14,6	440	CPM-10
14.600	gas	1 5/8"	7/8"	1 1/8"		31,3	27,7	23,9	20,5	28,8	25,4	21,9	18,6	590	CPM-13
14.800	gas	1 5/8"	1 1/8"	1 1/8"		35,6	31,5	27,2	23,3	32,7	28,9	25,0	21,2	700	CPM-15
20.000	gas	1 5/8"	1 1/8"	1 1/8"		41,7	36,9	31,9	27,3	38,4	33,9	29,3	24,8	860	CPM-20
20.000	gas	2 1/8"	1 1/8"	1 1/8"		51,8	45,8	39,6	33,9	47,6	42,1	36,4	30,8	1.140	CPM-25
20.300	gas	2 1/8"	1 1/8"	1 3/8"		58,6	51,8	44,8	38,4	53,9	47,6	41,1	34,9	1.340	CPM-30
30.000	23,3	2 1/8"	1 1/8"	-		76,5	67,7	58,5	50,1	70,4	62,2	53,7	45,5	1.850	CPM-35-ss
31.000	28,4	2 1/8"	1 1/8"	-		88,8	78,6	67,9	58,1	81,7	72,2	62,3	52,8	2.230	CPM-40-ss
32.000	35,2	2 5/8"	1 1/8"	-		105,3	93,1	80,5	68,9	96,8	85,6	73,9	62,6	2.760	CPM-35-ss