

Baja Temperatura



-15°C -25°C

Modelo	Potencia frigorífica	Compresor	Potencia máx. absorbida	Box	Evaporador		Dardo de aire
	Wattios	CV	Kw.	Cond/Evap	m³/h	m²	m
CPB-3	4.200	3 SH	4,46	145	5.600	42	17
CPB-4	5.100	4 SH	5.16	145	5.600	42	17
CPB-5	6.200	5,5 SH	6.28	145	5.600	54	17
CPB-6	7.200	7,5 SH	7.11	150	7.900	58	19
CPB-8	9.100	7,5 SH	8.70	150	7.900	77	19
CPB-10	10.400	10 SH	9.89	150	7.900	96	19
CPB-15	15.700	15 SH	15.54	250	16.200	119	20
CPB-20	18.700	20 SH	18.20	250	16.200	159	20
CPB-25	23.400	25 SH	22.71	250	16.200	198	20
CPB-30	27.900	30 SH	27.64	350	25.100	242	22
CPB-40	33.100	40 SH	31.84	350	25.100	302	22
CPB-50-ss	46.300	50 TSH	44.74	450 / 250	32.400	2x198	20
CPB-60-ss	55.200	60 TSH	52.80	450 / 350	50.200	2x242	22
CPB-80-ss	65.600	80 TSH	31.20	450 / 350	50.200	2x302	22

CPB

Apropiados para la conservación de productos congelados en general.

Capacidad de refrigeración hasta 65.600 W.
Desescarche por gas caliente hasta 40 CV. Alto C.O.P.

Desescarche por gas caliente - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.



Condensador	Desescarche	Diámetros de tuberías			Potencias frigoríficas a otros regímenes						Cámara	Modelo	
		Asp/ Sust	Liq	Gas	Ext. Int.	+36 °C			+40 °C				
						-15 °C	-20 °C	-25 °C	-15 °C	-20 °C			-25 °C
m³/h												m³ Aprox	CPB
5.600	gas	1 1/8"	1/2"	5/8"		4,9	4,2	3,5	4,4	3,7	3,2	90	CPB-3
5.600	gas	1 1/8"	1/2"	5/8"		6	5,1	4,2	5,3	4,5	3,9	120	CPB-4
5.600	gas	1 3/8"	1/2"	7/8"		7,3	6,2	5,2	6,5	5,5	4,7	150	CPB-5
7.200	gas	1 3/8"	1/2"	7/8"		8,4	7,2	6	7,5	6,3	5,5	190	CPB-6
7.400	gas	1 3/8"	5/8"	7/8"		10,7	9,1	7,6	9,5	8	6,9	260	CPB-8
7.600	gas	1 5/8"	5/8"	7/8"		12,2	10,4	8,6	10,8	9,2	7,9	320	CPB-10
14.600	gas	1 5/8"	5/8"	7/8"		18,4	15,7	13	16,3	13,8	11,9	550	CPB-15
14.800	gas	2 1/8"	7/8"	7/8"		21,9	18,7	15,5	19,5	16,5	14,2	700	CPB-20
15.00	gas	2 1/8"	7/8"	7/8"		27,4	23,4	19,4	24,3	20,6	17,8	950	CPB-25
20.600	gas	2 1/8"	7/8"	1 1/8"		32,6	27,9	23,2	29	24,6	21,2	1.200	CPB-30
20.800	gas	2 5/8"	7/8"	1 3/8"		38,7	33,1	27,5	34,4	29,1	25,2	1.480	CPB-40
30.000	28,3 KW	2 5/8"	7/8"	-		54,2	46,3	38,4	48,2	40,7	35,2	2.250	CPB-50-ss
31.000	35,2 KW	3 1/8"	1 1/8"	-		64,6	55,2	45,8	57,4	48,6	42	2.820	CPB-60-ss
32.000	45,3 KW	3 1/8"	1 1/8"	-		76,8	65,6	54,5	68,2	57,7	49,9	3.530	CPB-80-ss